



▼ **SKIP LOADER / HYDROLİFT HİDROLİFT**

▼ **PRODUCT CODE: AKN-SKL**
ÜRÜN KODU: AKN-SKL

The Skip Loader design to carry containers of uncompactable solid waste has structure which extension arms, too, can be added to according to the need. Stabilization legs (jacks) can be made horizontal or vertical depending on the load state. There are available on it, a total number of six hydraulic and pneumatic cylinder for hook holding system, these being, two numbers of lifting or extending and suppression.

Technical Details	
Lifting Capacity	up to 10.000 kg
Reach Length	2600 - 3700 mm
System Drive	Hydraulic from chassis' PTO
Max. Container Volume	10 m ³
Operation	Control panel, touchscreen
Outriggers	2
Max. Interior Loading Platform Width	2030 mm
Container Lifting Cycle	45-60 sec
Container Unloading Cycle	40-55 sec
Extension Arm Retraction of additional Arms	10-20 sec
Outrigger's Cycle	10-15 sec

Sıkıştırılmayan katı atık konteynerlerini taşımak için Hidroliftler, ihtiyaca göre uzatma kollarının da eklenebildiği bir yapıya sahiptir. İstinad ayakları, yük durumuna göre yatay veya dikey yapılabilir. Üzerinde kanca tutma sistemi için toplam altı adet hidrolik ve pnömatik silindir bulunmaktadır. (Kaldırma, uzatma ve bastırma)

Teknik Özellikler	
Kaldırma Kapasitesi	10.000 kg' a kadar
Uzatma Limiti	2600 - 3700 mm
Sistem Tahrîği	PTO' dan hidrolik
Maksimum Konteyner Hacmi	10 m ³
Kontrol	Kontrol paneli, dokunmatik ekran
İstinad Ayağı	2
Yükleme Platformu Azami İç Genişliği	2030 mm
Konteyner Kaldırma Süresi	45-60 sn
Konteyner Boşaltma Süresi	40-55 sn
Uzatma Kolu Açma Süresi	10-20 sn
İstinad Ayağı Açma Süresi	10-15 sn

